

ASPIRATEURS - POUR OUTILS PNEUMATIQUES - PROFESSIONNELS

GS 1/33 M PN

PUISSANCE MAX

DÉPRESSION

DÉBIT D'AIR

CAPACITÉ DE CUVE

1200 2470 210

mmH₂O m³/h

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- **JOINT INNOVANT**
- **CROCHETS RÉSISTANTS**
- **RACCORD À VIS**
- **COMMANDE À DISTANCE**
- **FILTRE DE CLASSE M**
- **PRÉFILTRE PCB**
- **SAC MICROFIBRE**
- **CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE**
- **FILTRATION À PLUSIEURS PHASES**
- **CONTRÔLE D'ALIMENTATION PNEUMATIQUE ET** ÉLECTROVANNE
- **MOTEUR 2 ETAGES**
- **DISSIPATION** ÉLECTROSTATIQUE







UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

BÂTIMENT

INNOVATIONS



QUINCALLERIE

INDUSTRIE LOURDE

AUTOMOBILE

SPÉCIFICATIONS



PRISE POUR OUTIL PNEUMATIQUE (PN) AVEC MARCHE/ARRET AUTOMATIQUE



TÉMOIN D'AVERTISSEMENT POUR CONTRÔLE DE VITESSE



CARTOUCHE PAPIER HAUT RENDEMENT 10.500 cm²

DONNÉES TECHNIQUES

		GS 1/33 M PN
Référence		ASD015110
PERFORMANCES		
Utilisation		POUSSIERE
Moteur		1 x 2 étages
Puissance	W	1000-1200 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH₂0	2500
Débit d'air	m³/h	210
Capacité de cuve totale	l	33/inox
Longueur de câble	m	8,5
Surface de filtration	cm²	10,500
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	75
Diamètre des accessoires	mm	36
Dimensions (LxlxH)	mm	380x380x650
Poids	kg	12,0

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01500 **FLEXIBLE TURBOFLEX 4 m** RÉFÉRENCE: MPVR85407 TUBES ALU + SURMOULAGE COUDE AVEC RÉGULATEUR 2X50 cm

RÉFÉRENCE: LAFN85073

RÉFÉRENCE: SPPV33288 SUCEUR BROSSE **ROULETTE**

RÉFÉRENCE: SPPV28242 **SUCEUR BISEAU**







RÉFÉRENCE: MPVR06998 **SUCEUR RÉDUCTEUR**



RÉFÉRENCE: FTDP00322 **CARTOUCHE PAPIER**













ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: RCVR00936 **BOUCHON COMPLET** POUR ENTRÉE (POUR MISE AU REBUT SÛRE)



RÉFÉRENCE: MPVR11542 COUVERCLE POUR **PERCEUSE**



RÉFÉRENCE: KTRI05204 SAC MICROFIBRE CLASSE M 10 SACS



