

# GS 2/62 M TCPN

PUISSANCE MAX

 2400  
W

DÉPRESSION

 2470  
mmH<sub>2</sub>O

DÉBIT D'AIR

 420  
m<sup>3</sup>/h

 CAPACITÉ DE CUVE  
TOTALE

 62  
l

## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ RACCORD À VIS
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ COMMANDE À DISTANCE
- ▶ FILTRE DE CLASSE M
- ▶ SAC MICROFIBRE
- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ FILTRATION À PLUSIEURS PHASES
- ▶ CONTRÔLE D'ALIMENTATION PNEUMATIQUE ET ÉLECTROVANNES
- ▶ MOTEURS 2 ETAGES
- ▶ DISSIPATION ÉLECTROSTATIQUE


 GARANTIE  
2 ANS

## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



AUTOMOBILE



## INNOVATIONS



## SPÉCIFICATIONS



PRISE POUR OUTIL ÉLECTRIQUE (TC) ET/OU OUTIL PNEUMATIQUE (PN) AVEC MARCHE/ARRÊT AUTOMATIQUE



TÉMOIN D'AVERTISSEMENT POUR CONTRÔLE DE VITESSE > 20M/S



CARTOUCHE PAPIER HAUT RENDEMENT 10.500 cm<sup>2</sup>

## DONNÉES TECHNIQUES

		<b>GS 2/62 M TCP N</b>	
Référence		ASD015108	
PERFORMANCES			
Utilisation		POUSSIÈRE	
Moteur		2 x 2 étages	
Puissance	W	2000-2400 max (prise supplémentaire 1300 W)	
Tension	V	220-240	
Dépression	mmH <sub>2</sub> O	2470	
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	420	
Capacité de cuve totale	l	62/inox	
Longueur de câble	m	8,5	
Surface de filtration	cm <sup>2</sup>	10,500	
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74	
Diamètre des accessoires	mm	36	
Dimensions (LxlxH)	mm	550x600x960	
Poids	kg	21,0	

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: TBFX01500  
FLEXIBLE TURBOFLEX 4 m



RÉFÉRENCE: MPVR85407  
TUBES ALU + SURMOULAGE 2X50 cm



RÉFÉRENCE: LAFN85073  
COUDE AVEC RÉGULATEUR



RÉFÉRENCE: SPPV33288  
SUCEUR BROSE ROULETTE



RÉFÉRENCE: SPPV28242  
SUCEUR BISEAU



RÉFÉRENCE: SPPV28243  
BROSSE RONDE



RÉFÉRENCE: MPVR06998  
SUCEUR RÉDUCTEUR



RÉFÉRENCE: FTDP00322  
CARTOUCHE PAPIER



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: FTDP40007  
1X SAC PAPIER CLASSE M



RÉFÉRENCE: RCVR00936  
BOUCHON COMPLET POUR ENTRÉE (POUR MISE AU REBUT SÛRE)



RÉFÉRENCE: MPVR11542  
COUVERCLE POUR PERCEUSE



RÉFÉRENCE: KTRI04796  
SAC MICROFIBRE CLASSE M 10 SACS



X10

RÉFÉRENCE: TBFX01096  
FLEXIBLE+TUYAU AIR COMPRIMÉ 5 m



RÉFÉRENCE: RCVR72032  
RACCORD Y Ø 38



RÉFÉRENCE: MPVR06983  
TERMINAL CÔTÉ ACCESSOIRES Ø 30



RÉFÉRENCE: MPVR06999  
TERMINAL CÔTÉ ACCESSOIRES Ø 28



RÉFÉRENCE: MPVR06997  
TERMINAL CÔTÉ ACCESSOIRES Ø 21



Tel 0970 403 385  
Fax 0170 247 193  
Mel valerie.fassone@gedo.fr

GEDO Aspirateurs  
6220 Route de Berre, F-13122 Ventabren  
www.gedo.fr- www.aspirateur-pro.com  
SASU VALCEO, Franchisée GEDO, au Capital de 5 000 €  
R.C.S. Salon 803 474 931

Les informations sur la dépression et le débit d'air se réfèrent aux moteurs individuels.  
Les spécifications, descriptions et images sont fournies à titre indicatif et peuvent faire l'objet de modifications techniques sans préavis.