


 GARANTIE
2 ANS

GS 3/78 OIL

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ TUYAU DE VIDANGE
- ▶ CHARIOT BASCULANT
- ▶ ASPIRATION SIMULTANÉE POUSSIÈRE / EAU ET POUSSIÈRE
- ▶ CUVE DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE OU MÉTAL
- ▶ MOTEURS DOUBLE PHASE ET TURBINE
- ▶ SYSTÈME FLOTTANT DE PANIER À TAMIS ET ANTI-OBSTRUCTION
- ▶ SOUPAPES DE SÛRETÉ ET SYSTÈME DE VIDANGE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE ET CÔNE CONVOYEUR

| Référence | | GS 3/78 OIL |
|---------------------------|--------------------|------------------|
| DONNÉES TECHNIQUES | | ASD015122 |
| Utilisation | | EAU ET POUSSIÈRE |
| Nombre de phases | | monophasé |
| Tension | V | 220-240 |
| Fréquence | Hz | 50-60 |
| Nombre et type de moteurs | | 3 x 2 étages |
| Puissance | W | 3000-3600 max |
| Dépression | mmH ₂ O | 2470 |
| Débit d'air | m ³ /h | 630 |
| Capacité de cuve totale | l | 78 |
| Capacité du tamis de seau | l | 30 |
| Diamètre de l'entrée | mm | 60 |
| Niveau de pression sonore | dB(A) | 76 |
| Dimensions (LxH) | mm | 550x600x980 |
| Poids | Kg | 28 |

ÉQUIPEMENT STANDARD

 RÉFÉRENCE: FTDP00285
CARTOUCHE POLYESTER

 RÉFÉRENCE: FTDP28755
FILTRE À MAILLE

 RÉFÉRENCE: SECC00116
TAMIS DE SEAU


ACCESSOIRES EN OPTION

 Kit accessoires anti-huile en option Ø38-60 mm
 Kit accessoires anti-huile en option Ø50-60 mm

 PMDT00928
 PMDT00447