

Atex zone 20 intérieur et 22 à l'extérieur de la chambre filtrante
 Double certification (machine et moteur)
 La plus haute capacité de filtration de sa catégorie
 Filtre cat M antistatique extra-large
 Cuve INOX, filtre absolu et soupape limitatrice de vide inclus



		202DS EX1/3D M	202DS EX1/3D T
Zone Atex	-	20/22	20/22
Marquage	-	EX II 1/3D IIIB IP65 T135°C	EX II 1/3D IIIB IP65 T135°C
Tension	V - Hz	230 - 50 1~	400 - 50 3~
Puissance	kW	2,2	2,2
Protection moteur	iP	66	65
Dépression max	mmH ² O	2200	1800
Débit max	m ³ /h	250	250
Entrée d'air	mm	50	50
Capacité	lt	20	20
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	70	70
Dimensions	cm	52 x 48 x 120h	52x48x120h
Poids	kg	64	64
Filtre primaire : Cartouche			
Surface, diamètre du filtre	cm ² -mm	30 000 - 360	30 000 - 360
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Système de décolmatage		Dustop	Dustop
Filtre absolu H/HEPA			
Surface filtrante	cm ²	20 500	20 500
Classe de filtration (EN 1822-5)		Filtre H14 efficacité 99,995% pour particules de 0,18µm	