



### Points forts :

- Unité de filtration :**  
 Le filtre est en polyester avec une surface de 20000 à 30 000 cm<sup>2</sup> et une efficacité de 3 microns, qui assure un standard élevé de filtration. Par ailleurs, un système de secouage manuel permet de nettoyer le filtre, prolongeant ainsi sa durée et préservant un haut niveau des performances d'aspiration. Enfin, un indicateur de dépression contrôle constamment le niveau de dépression et signale l'éventuel engorgement du filtre.
- Unité de récupération :**  
 La cuve de récupération des déchets, d'une capacité de 35/100 litres, est décrochable par levier et est dotée de roulettes pour faciliter le transport. (Possibilité d'ensachage).

	<b>DS 352 AIR</b> [1 venturis]	<b>DS 352 AIR 2V</b> [2 venturis]	<b>DM 3 AIR 100L</b> [2 venturis]	<b>DM 3 AIRHD New !</b> [2 venturis]
Type	Air comprimé - Poussières			
Dépression (6 bars)	4500 mm H <sup>2</sup> O			5500 mm H <sup>2</sup> O
Débit d'air (6 bars)	170 m <sup>3</sup> /h	340 m <sup>3</sup> /h	340 m <sup>3</sup> /h	550 m <sup>3</sup> /h
Consommation d'air	1500 L / min	3000 L / min	3000 L / min	2000 L / min
Filtre	Filtre polyester catégorie «L» PTFE			
Surface filtrante	20000 cm <sup>2</sup>		30000 cm <sup>2</sup>	
Capacité cuve	35 L		100 L	
Secoueur de filtre	Manuel par poignée			
Entrée de cuve	Ø 80 mm			
Panier accessoires	oui			
Les  Pharaon	Filtre à poches - Bac décrochable - Secoueur de filtre			
Dimensions (l x p x h)	50 x 60 x 125 cm		62 x 62 x 160 cm	
Niveau sonore	78 dB			
Poids	42 Kg	42 Kg	60 Kg	65 Kg
Versions complémentaires	ANT - M - H - X - XX - MT/B1			

DÉCOLMATAGE MANUEL

CUVE DÉCROCHABLE-

FILTRE 20000 CM<sup>2</sup>

FILTRE 30000 CM<sup>2</sup>

2 VENTURIS

VACUOMÈTRE

