

NOUVEAUTE



Points forts :

- **Robustesse** : Construction 100% en acier
- **Ergonomie** : Réservoir décrochant à roulettes, facilement transportable
- **Unité de filtration** : Haut niveau de filtration 30000 cm², système de décolmatage semi automatique
- **Cuve** : Possibilité d'ensachage direct dans des sacs en papier ou micro fibre
- **Utilisation** : Aspiration simultanée de solides, poussières. Idéal pour les poussières fines !

	DS 202 DUSTOP	DS 202 LP DUSTOP
Type	Poussières	
Puissance moteurs	2400 W	
Nombre moteurs	2	
Tension	230 V / 50-60 Hz	
Dépression	2500 mm H ² O	
Débit d'air	400 m ³ /h	
Filtre	Cartouche Conique catégorie M (1µ)	
Surface filtrante	30000 cm²	
Charge sur filtre	133 m ³ /m ² /h	
Capacité cuve	20 L	Sac plastique «LP» 20m
Cuve	Acier peint	
Niveau sonore	74 dB	
Dimensions (l x p x h)	50 x 48 x 90 cm	50 x 48 x 120 cm
Poids	36 Kg	39 Kg
Kit accessoires inclus	Flexible Ø40 mm, 2,5m Canne double courbe Capteur sol poussières Capteur plat Brosse ronde	Flexible Ø50 mm 2m Entrée de cuve acier Ø/80/50 Brosse PVC Ø50 mm Capteur Alu DAA1045
Options	ANTM, H, H/M, H/ANTM, H/M/X, H/M/XX, X, XX LONGOPAC	



DS202LongoPac :

- **Spécifique pour les poussières fines, dangereuses ou toxiques**
- **Le système d'ensachage évite tout contact entre l'utilisateur et les poussières et toute dispersion dans l'air.**

