



Points forts :

- + Unité d'aspiration :**
L'aspirateur est doté d'une unité d'aspiration «pompe à vide à canal latéral» en fonte d'aluminium, équilibré électroniquement et fixée directement sur l'arbre moteur, avec un rendement de 2860 tours par minute. Étant dépourvu de transmission, ce moteur ne requiert quasiment aucune maintenance de la part de l'opérateur. L'aspirateur industriel est par ailleurs adapté à un service continu et lourd. A la fois silencieux, puissant et résistant, le moteur est équipé d'une protection «IP 55».
- + Unité de filtration :** Un système de secouage manuel permet à l'opérateur de nettoyer le filtre facilement, ce qui prolonge sa durée de vie et assure les performances optimales de l'appareil en permanence
- + Unité de récolte :** Les aspirateurs industriels ci-contre sont équipés d'une cuve de 45 litres, décrochable sur roulettes, avec possibilité d'ensachage, ce qui assure à l'opérateur une facilité de maintenance sur l'appareil.

	DS 3533	DS 3534	DS 3535
Type	Poussières Triphasé		
Puissance moteurs	2200 W / 3 Cv	3000 W / 4 Cv	4000 W / 5,5 Cv
Nombre moteurs	1 Protection IP55		
Tension	400 V / 50-60 Hz		
Dépression	3000 mm H ² O		3500 mm H ² O
Débit d'air	300 m ³ /h	350 m ³ /h	550 m ³ /h
Filtre	Polyester PTFE catégorie L (3μ)		
Surface filtrante	20000 cm ²		
Charge sur filtre	150 m ³ /m ² /h	175 m ³ /m ² /h	225 m ³ /m ² /h
Capacité cuve	45 L		
Niveau sonore	72 dB		
Dimensions (l x p x h)	100 x 25 x 125 cm		
Poids	70 Kg	72 Kg	74 Kg
Kit accessoires inclus (Non conforme ATEX)	Entrée de cuve Ø 80/50 DAA2638 Tuyau PVC 2m avec manchons DAA2591 Capteur Alu DAA1045 Brosse ronde PVC DAA2592		
Options	M - H/M - ANTL - ANTM - NOMEX - H/M/X - H/M/XX - X - XX - XXX		
Option Type ATEX Z22	Ex II 3D T125° Filtre antistatique catégorie M + Liaison B1 + Armoire		