


Monophasé

Amiante / Poussières dangereuses

FILTRATION ABSOLUE


	KV 10.1 TH	KV 15.1 TH	KV 30.1 TH	KV 45.2 TH
Type	Monophasé 240 V - Poussières			
Puissance moteurs	1000 W	1000 W	1000 W	2000 W
Nombre de moteurs	1	1	1	2
Dépression	2500 mm H ² O			
Débit d'air	157 m ³ /h			295 m ³ /h
Filtres	Filtre primaire gaufré ref «KE1» Cartouche filtration absolue HEPA H14 «KE6»	Filtre primaire gaufré ref «KE2» Cartouche filtration absolue HEPA H14 «KE8»	Filtre primaire gaufré ref «KE3» Cartouche filtration absolue HEPA H14 «KE17»	Filtre primaire gaufré ref «KE3» Cartouche filtration absolue HEPA H14 «KE17»
Capacité cuve	10 L	15 L	30 L sur chariot avec poignées de poussées	45 L sur chariot avec poignées de poussées
Sac papier	«K1» 10 L	«K1» 10 L	«K4» 40 L	«K4» 40 L
Kit accessoire	Ø32 inclus	Ø32 inclus	Ø38 non-inclus	Ø38 non-inclus
Dimensions (l x p x h)	36 x 36 x 60 cm	38 x 38 x 65 cm	46 x 50 x 95 cm	52 x 44 x 105 cm
Niveau sonore	57 dB	59,8 dB	60 dB	69,4 dB
Poids	8,75 Kg	9 Kg	13 Kg	20 Kg
Kit accessoires Standards Ø32&38 mm	<i>Flexible de 3 mètres</i> <i>Canne métal 3 pièces</i> <i>Suceur 30 cm sol</i> <i>Suceur plat</i> 			
Pièces de rechanges	Sac papier auto-obturant x 10 K1 (KAV15) - K3 (KAV18 et 20) - K5 (KAV 30 et 45) Sac papier microfibrés x 5 K1MICRO (KAV 15) K4MICRO (KAV 18, 20, 30, 45) Obturation de sacs papiers x 50 KED2 Filtres (voir ci dessus)			

Points forts :

- Les moteurs :** Les modèles KV TH sont équipés d'un (ou deux) moteur(s) spécifique 100 % étanche aux poussières filtrées, permettant un refoulement du flux d'air propre préalablement filtré par les cartouches de filtration absolue.
- La filtration:** Cartouche de filtration absolue HEPA. Test DOP du filtre mesuré par cellule photométrique sensible à la fumée. Test de concentration de fumée de 50 µg / L. Taille des particules : 0.6µ