

Certification Externe **ATEX**

CE II 3 D

Ex tc IIIB T200°C Dc IP5X

**Aspirateurs ANTISTATIQUE** pour Zones à Risque d'Explosion conçus pour prévenir les Risques d'Inflammation. Nous utilisons des pièces métalliques ou revêtement de poudre antistatique afin d'éviter les décharges électrostatiques (ESD)

### Caractéristiques



HEPA - inclus



Haute efficacité



Cuve détachable



Récupération des poussières



2 moteurs



Antistatique



Acier inoxydable 430



Accessoires antistatiques - inclus



- Notre unité la plus populaire pour le nettoyage des champs de tir.
- Entretien et Nettoyage Général à usage intermittent.
- Équipé de deux moteurs AMETEK® Dual Bypass/Dual Speed à longue durée de vie
- Comprend 5 filtres absolus HEPA Classe 14 individuellement testés en usine
- Structure et cuve de récupération en acier inoxydable Type 430.
- Secoueur de filtre manuel (MFS) avec filtre principal antistatique laminé de Teflon
- Detachable Filter Chamber and Recovery Tank for easy disposal of contaminated recovered materials
- Les poussières sont collectées dans un sac en plastique antistatique
- Outil à plancher frontal de 24" (61cm), idéal pour les grandes surfaces dans les zones de travail à risques d'explosion - optionnel

## Specifications

4D-35L EX DT MFS HEPA (FRP)	113306B
Model Name	4D-35L EX DT MFS HEPA (FRP)
Type (tête motrice)	Électrique
Tension	240 V
Fréquence	50 Hz
Phase	Unique
Puissance électrique	2100 W
Puissance	2.1 kW
Ampérage	10 amps.
Flux d'air	375 m <sup>3</sup> /h
Dépression	2180 mm H <sub>2</sub> O
Type de la prise d'alimentation	Non inclus
Entrée d'air (diam.)	50 mm
Type de chariot	Cuve détachable
Nettoyage du filtre	Secoueur manuel du filtre
Récup. des poussières - Cuve	35 L
Longueur du Câble	10.6 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

## N'utilisez que des outils et des accessoires recommandés



4D-35LEX Suspended Powerhead



4D-35LEX DT MFS HEPA with Recovery Tank removed



4D-35LEX DT with optional Front Mounted Floor Brush (MFS version shown)



Ø2" (Ø50mm) Static Dissipative Tools and Accessories (Bulk Wand) - Included



HEPA Filter - Included



Main Cloth Filter and Cage, Static Dissipative - Included



Conductive Polyliner Recovery Bag - Included