EXP1-55 (DMB) TE

Récupération de carburants et solvants

Certification Externe **ATEX**
CE 0081 II 2 GD Ex d IIA T3 Gb
Ex t IIIC T200°C Db IP6X
LCIE 03 ATEX 6297

Ex d IIA T4 Gb
Ex t IIIC T120°C Db IP65
IECEx LCI 10.0039

GARANTI pour la Récupération des Poussières Combustibles/Conductrices et des Liquides inflammables

ESD Safe
Aspirateurs pour Zones à Risque d'Explosion conçus pour prévenir les Risques d'Inflammation.
Nous utilisons des pièces métalliques ou revêtement de poudre antistatique afin d'éviter les décharges électrostatiques (ESD)

Charactéristiques

Antidéflagrant | Moins de 10 ohms | Charbons actifs | Récup. des liquide et des poussières | Acier inoxydable 304 | HEPA Filter Available

HEPA - optionnel

- Certifié antidéflagrant et à l'épreuve de l'inflammation des poussières selon les lois en vigueur par un laboratoire de test accrédité.
- Résistivité de moins de 10 Omhs.
- Disponible avec Cartouche de Charbons Actifs pour l'extraction et la récupérations des Émanations Toxiques
- Conçu pour la Reprise/Récupération de carburant et Déversement
- Moteur monophasé antidéflagrant / protection contre l'inflammation des poussières.
- Pour la récupération des liquides et des poussières
- Structure en acier inoxydable Type 304, à l'exception du chariot.
- Rubans rouges et jaunes.
- Muni d'un Chariot Inclinable (éliminez facilement les matériaux récupérés). Muni de freins afin de garder le chariot immobile durant l'inclinaison. (avec Roues Conductrices)

GEDO France | www.gedo.fr | Tel. +33 (0)4 85 88 02 75 | aspirateur@gedo.fr
Sasu au capital de 30.000 € R.C. Marseille 494 021 678 n° TVA intracom. FR09494021678

Specifications

EXP1-55 (DMB) TE	110259B
Model Name	EXP1-55 (DMB) TE
Type (tête motrice)	Electric
TEFC Motor	Yes
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Phase	Single
Puissance électrique	1000 W
Puissance	1 kW
Ampérage	4.5 amps.
Flux d'air	224 m^3/h
Dépression	1550 mm H_20
Niveau sonore	78/85 dB(A)
Type de la prise d'alimentation	Not Included
Entrée d'air (diam.)	50 mm
Type de chariot	Dead Man Break (DMB)
Nettoyage du filtre	None
Récup. des poussières - Cuve	151 L
Capacité de Récup. des Liquides	170 L
Longueur	104 cm
Largeur	86 cm
Poids	98 kg.
Hauteur	137 cm
Longueur du Câble	15 m

Veuillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

Use only recommended tools & accessories